

洗濯機パンのトラップと排水管の接続には 芯ずれとパイプの長さの調節に対応できる「パン用フレキ」を!!

パン用フレキ 透明継手付 受口×受口

PFTM-504 MB

- 継手部が透明なので、接続確認が容易にできます。
- ホース部内面、フラットタイプ



S : 受口ソケット


寸法×L	曲げ限度角	芯ずれ幅	価格	入数
50×250	45°	30	4,600	12
50×300	45°	50	4,600	12
50×350	90°	100	4,600	12
50×400	90°	150	4,600	12

- 材質：ホース部/SPVC、差込部/HPVC ※ 芯ずれ、パイプ長さの調節が簡単に行えます。
- 配管の長さが足りない場合でも、両端パイプ差込なので調整が可能です。

パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径

PFT-504 MB

- 継手部が透明なので接続確認が容易にできます。
- ホース部内面フラットタイプ



S : 受口ソケット P : パイプ外径と同径

寸法×L	曲げ限度角	芯ずれ幅	価格	入数
50×250	45°	30	4,600	12
50×300	45°	50	4,600	12
50×350	90°	100	4,600	12
50×400	90°	150	4,600	12

- 材質：ホース部/SPVC、差込部/HPVC ※ 芯ずれ、パイプ長さの調節が簡単に行えます。

配管調整も簡単

両端がパイプ差込に、
なっているので
事前に配管を
しておけば・・・

※受口×受口タイプ



配管の長さを
調整出来、
寸法あわせも
簡単!!



【調整後】



接着確認が可能

継手が透明なので、
排水管との
接続確認が
可能です。

※透明継手タイプ



内面フラット

ホース部内面が
フラットになって
いるので、異物が
詰まりにくい
構造です。



芯ずれ対応

排水管の芯ずれ、
角度調整が
可能です。




施工例



パン用フレキ 受口×受口

PFM-504 MB

- ホース部内面、フラットタイプ



S : 受口ソケット


寸法×L	曲げ限度角	芯ずれ幅	価格	入数
50×250	45°	30	4,600	12
50×300	45°	50	4,600	12
50×350	90°	100	4,600	12
50×400	90°	150	4,600	12

- 材質：ホース部/SPVC、差込部/HPVC ※ 芯ずれ、パイプ長さの調節が簡単に行えます。
- 配管の長さが足りない場合でも、両端パイプ差込なので調整が可能です。

パン用フレキ 受口×パイプ同径

PF-504 MB

- ホース部内面、フラットタイプ



S : 受口ソケット P : パイプ外径と同径

寸法×L	曲げ限度角	芯ずれ幅	価格	入数
50×250	45°	30	4,000	12
50×300	45°	50	4,000	12
50×350	90°	100	4,000	12
50×400	90°	150	4,000	12

- 材質：ホース部/SPVC、差込部/HPVC ※ 芯ずれ、パイプ長さの調節が簡単に行えます。

ご注意 ●仕様・価格変更のご注意／製品の仕様及び価格は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●価格は総額表示ではありません。(消費税別途)



ミヤコ株式会社

本社 〒530-0043 大阪市北区天満1丁目6-7

大阪物流センター 〒574-0055 大東市新田本町12-7

札幌営業所 TEL (011) 782-3101

仙台営業所 TEL (022) 287-2351

埼玉営業所 TEL (048) 666-2848

千葉営業所 TEL (04) 7134-4571

多摩営業所 TEL (042) 582-1385

横浜営業所 TEL (045) 336-9411

名古屋営業所 TEL (052) 363-2315

大阪営業所 TEL (072) 873-4750

広島営業所 TEL (082) 238-1551

福岡営業所 TEL (092) 431-4861

